

OR-T 120

Reggiatura facile: Reggiare premendo un solo tasto!

Più facile

Modo operativo impostabile secondo l'applicazione:

- Automatico
- Semiautomatico
- Manuale
- Soft



Dati tecnici

OR-T 120

Applicazioni leggeri	•
Peso (incl. batteria), kg	3,4
Dimensioni	
– Lunghezza, mm	320
– Larghezza, mm	138
– Altezza, mm	148
Tensione reggia, N	(0) 400–1200
– Soft, N	(0) 150–750
Velocità di tensione, mm/s	220
Saldatura:	
Chiusura a vibrazione	•

Più veloce



Più ergonomico



Più ecologico



Indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni del collo, reggiatura orizzontale o verticale:

- Tenditura, saldatura e taglio in automatico o semiautomatico – premendo un singolo tasto

- Peso leggero: 3,4 kg
- Saldatura automatica senza l'utilizzo di nessun tasto
- Reggiatura costante
- Senza errori di manipolazione (automatico)

Nuova tecnica di alimentazione con accumulatore ecologico Bosch:

- Alta efficienza
- Senza effetto memory
- Batteria ricaricabile in qualsiasi momento
- Lunga durata

Caricabatteria, batteria

Tipo corrente, V	100, 110, 230
Tempo di carica, minuti	20–45*
Numero reggiature per carica, fino a	200–300**
Batteria: Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 1,3 Ah

Reggia

Polipropilene (PP)	•
Polyester (PET)	•
Larghezza, mm	9/11–13
Spessore, mm	0,35–0,85

Opzioni

- Gancio di sospensione •
- Piastre di protezione •
- Coperchio di protezione •

* Dopo 20 minuti ca. 75% della capacità

** Secondo la qualità della reggia, la tensione e il collo

Più economico

- Sistema di reggiatura efficiente sul piano energetico
- Più reggiature per ogni carica dell'accumulatore
- Bassi costi di manutenzione
- Modello facile da riparare
- Alta qualità



Sviluppato e prodotto in Svizzera

